

下柱のどこでも玉掛けの滑り防止が出来ます！！

## 共架継柱下柱用滑り防止治具

### 概要

共架用コンクリート継柱の下柱には重心付近に足場ボルト穴がありません。足場ボルトやSSボルトが取付けられない位置で下柱を吊上げる時でも滑り・すり抜け防止措置がとれるツールです。



### 特長

- ◆ 足場ボルト穴の無い位置でも玉掛けの滑り防止が可能
- ◆ NTT仕様の共架用継柱すべての下柱に対応（16-10のみ別バンド使用）
- ◆ 柱取付時のガイドとして『下』の印字あり
- ◆ 安全率2.0以上確保

### 仕様

《表面処理》 溶融亜鉛メッキ  
《締付トルク》 50N・m以上  
(M12ボルト)



【下柱径300mm用】  
(重量:1.4kg)



【下柱径350mm用】  
16-10継柱下柱専用  
(重量:1.7kg)

### 使用方法



①玉掛け位置に合わせて取付け



②ワイヤやスリングベルトで玉掛け



③安全施工!!

問い合わせ先:  **NDS株式会社**

NTT事業本部 テクノロジー総合センター 技術開発担当  
〒484-0864 愛知県犬山市字番前58番1  
TEL: (0568) 69-0356 FAX: (0568) 68-3414

製造: **イワブチ株式会社**

〒460-0007  
愛知県名古屋市中区新栄1丁目32-33  
TEL: (052) 243-2020 FAX: (052) 243-9222