

インナクランプスペーサ

概要

メタル用接続端子かんのインナクランプ部分において、ケーブルをインナクランプの中心に配置させるために用いるゴム製のスペーサです。



特長

- ◆ シーリングテープを使用しません。
- ◆ 全てのケーブルに使用できます。
- ◆ 外被分割、非分割工法ともに適用可能です。
- ◆ ケーブル外径にあわせて、簡単に内径を調整することができます。
- ◆ 解体時も簡単にケーブルからスペーサを剥離することができます。

作業手順

① インナクランプスペーサをケーブル外被上に取り付ける。

※ケーブル外径にあわせて、スペーサ内径を調整(層を切断)する場合あり。



② インナクランプをスペーサの上から取り付ける。



③ ネジを締め、スペーサがずれていないことを確認する。



取付完了

仕様

種別	適用 インナクランプ	・重量 ・寸法[内径/外径] (各階層)
S	3号「S」形直線部 3号「S」形分岐部 3号「M」形分岐部 2号「S」形分岐部	・10g ・7/32mm (13, 18, 24mm)
M	3号「M」形直線部 3号「L」形直線部	・50g ・15mm/58mm (23, 30, 38mm)
LB	3号「L」形分岐部 2号「M」形分岐部 2号「L」形分岐部	・23g ・7mm/46mm (14, 21, 28, 38mm)



問い合わせ先: **NDS** NDS株式会社

NTT事業本部 テクノロジー総合センター 技術開発部門
〒484-0864 愛知県犬山市字番前58番1
TEL: (0568) 69-0356 FAX: (0568) 68-3414

製造: 株式会社タカコム

〒509-5202
岐阜県土岐市下石町西山304-709
TEL: (0572) 58-0224 FAX: (0572) 58-0250