

施工品質の向上!

UOW-Pバックル締め付け工具

概要

地下配線区間に適用されるUOW-PおよびUPクロージャのバックルを大きな振動等を与えることなく締め付けることができる工具です。

特長

- ◆ 小さな操作力で静かにバックル締め付けがおこなえる。
- ◆ バックルの取付け向きに関わらず使用できる。
- ◆ バックル締め付け作業時の振動による収納した心線の飛び出しを防止でき、安全且つ効率的に作業がおこなえる。

仕様



(先端部拡大)



- 寸法 L300×D30×H30(mm)
- 質量 200g
- 材質 ステンレス

使用方法



バックルの溝部分
を使用する

①バックル上側又は下側の
溝に工具先端を引っ掛ける



②工具が垂直になる
まで起こす



③バックル固定部を手で
倒して完了

問い合わせ先:  **NDS** NDS株式会社

NTT事業本部 テクノロジー総合センタ 技術開発部門
〒484-0864 愛知県犬山市宇番前58番1
TEL: (0568) 69-0356 FAX: (0568) 68-3414

製造・販売: 株式会社ジャパンリーコム

〒151-0053
東京都渋谷区代々木4-35-3 當山ビル
TEL: (03) 5350-2111 FAX: (03) 5350-2119