

作業者への注意喚起に最適！

車載メッセージ装置

概要

作業者に、作業現場で注意喚起のメッセージを伝えることができる装置です。作業車のシガーソケットから電源を取り、エンジンの始動・停止および、ドアの開閉や傾斜に反応し、音声とLEDで作業者に注意喚起します。

特長

- ◆ シガーソケットに電源が供給された状態でドアが開くと、SDカードに保存した複数の音声ファイル(MP3)からランダムに1つを選択して再生します。
- ◆ エンジンの始動及び停止時、加えて走行中も個別メッセージを設定・再生します。
- ◆ 傾斜が7度を超えている場合、音声とLEDでお知らせします。
- ◆ 既存の車両に誰でも簡単に取り付けできます。

仕様

- ◆ 本体
寸法: 115(W)×69(D)×28(H) [mm]
- ◆ 七度計
寸法: 80(W)×40(D)×20(H) [mm]
- ◆ 電源 12V/24V
- ◆ 動作温度 0℃~50℃

本体

ドアの開閉を検知する
非接触型のセンサ

【車載メッセージ装置】

色で傾斜状況
をお知らせ

七度計

3cm程度離れると
スイッチON

【バケット車 ドア開き】

水平地~6度未満の坂道

6度以上7度以下の坂道

7度超の坂道



※製品改良の為に予告なしに仕様変更することがあります。

問い合わせ先:  **NDS株式会社**

NTT事業本部 テクノロジー総合センタ 技術開発部門
〒484-0864 愛知県犬山市字番前58番1
TEL: (0568) 69-0356 FAX: (0568) 68-3414

製造・販売: **竹内工業株式会社**

〒454-0049
愛知県名古屋市中川区清川町1-1
TEL: (052) 361-1111 FAX: (052) 353-2036