

らせん状ハンガ対応

一束化用ベルブロック

概要

ケーブルやドロップ光ファイバが輻輳した一束化設備に対応するために、フック内寸を拡大したベルブロックです。



特長

- ◆ らせん状ハンガ内いっばいにケーブルが架設された状況でも容易にベルブロックフックの着脱が可能です。
- ◆ ベルブロック取り外し時に誤って既設ドロップなどを引っ掛ける事故を防止できます。『ドロップガード機能』

危険!



【ドロップ引っ掛け状況】

引っ掛け防止機能付き

ドロップガード部



※ 既存のベルブロックフックに後付け可能な“ドロップ引っ掛け防止アダプタ”『ドロップガード』もあります。

諸元

【フック重量】

450g

【フック寸法】

L146×W80×H270mm

【適用対象】

φ75mmらせん状ハンガ



ベルブロックフックアダプタ

ドロップガード

- ◆ 既存フックに取り付け引っ掛けを防止
- ◆ 取付簡単



重量: 30g



ドロップガード

問い合わせ先:  **NDS株式会社**

テクノロジー総合センタ 技術開発担当
〒484-0864 愛知県犬山市字番前58番1
TEL: (0568) 69-0356

販売元: 株式会社サンキョウ

〒466-0031
名古屋市昭和区紅梅町1丁目17番地
TEL: (052) 852-3323 FAX: (052) 852-1717

【製造: 藤井電工株式会社】