

改良型

C・C・Box開閉機II

概要

1人で安全にC・C・Boxの分岐部および接続部の蓋を開閉することができる専用の開閉機です。



特長

- ◆ 市販のアイボルトを用い蓋を吊り上げます。
- ◆ アイボルトを取り替えることで様々な種類の蓋に適用できます。
- ◆ 分割できるため車両への積み込みも容易です。
- ◆ 移動用キャスター付きで、歩道上でも横幅をとらず移動できます。

仕様

《組立時寸法》 W175×D40×H130 cm

《重量》 ① 本体

- ・ハンドル部： 3.8kg
- ・シャフト部： 6.7kg
- ・吊上げ部： 6.4kg×2個

② レール部： 3.6kg×2個

《適用条件》 ・蓋幅130cm以内
・吊上げボルト2穴



作業手順

① レール設置

蓋の両側にレールを設置する。



② 開閉機設置

アイボルトを蓋に取付け開閉機を設置する。



③ 開口操作

ハンドル部を押し下げて蓋を浮かせ、そのまま蓋を移動させ開口完了。

※蓋の食い込みが激しく1人で開けられない場合は、無理に開けないください。損傷する恐れがあります。



問い合わせ先:  **NDS株式会社**

テクノロジー総合センタ 技術開発担当
〒484-0864 愛知県犬山市字番前58番1
TEL: (0568) 69-0356

製造・販売元: 株式会社 日本理工

〒463-0075
愛知県名古屋守山区市場3番2号
TEL: (052)792-1131 FAX: (052)792-1133